



PŘÍSTROJ NA PŘEDÚPRAVU
BELPREP VAC

BELPREP VAC je vakuový odplyňovač s možností průtokového odplyňování. Přístroj je optimalizován pro tepelnou předúpravu vzorků pro následnou analýzu plochy povrchu a velikosti pórů ve vakuu nebo v proudu inertního plynu.

Příprava vzorků pro sorpci plynů pomocí tohoto vakuového odplyňovače je obzvláště efektivní a rychlá, protože může probíhat současně se samotným měřením.

Vakuový odplyňovač BELPREP VAC je k dispozici ve dvou modelech:

BELPREP VAC II se 3 porty pro vzorky a BELPREP VAC III se 6 porty pro vzorky.

BELPREP VAC II



Odplyňování vakua/tepla	ano
Odplynění toku/tepla	možnost
Předupravovací porty	3
Maximální teplota	430°C
Přesnost teploty	±5°C
Programovatelná funkce regulace teploty	-
Funkce automatického zastavení proplachovacího plynu	ano
Funkce automatického přepínání rychlosti vakuového čerpání (zabránění rozptylu vzorku)	ano
Rozměry (Š x V x H)	321 x 158 x 363 mm
Hmotnost	15 kg
Užité vybavení	Plyn: N2: 0,1 Mpa(G) Spojka: 1/8" Swagelok připojení Napájení: AC 100-120 V nebo AC 200-240 V, 530 VA (bez vývěvy), 50 / 60 Hz
Certifikát CE	ano

BELPREP VAC III



Odplyňování vakua/tepla	ano
Odplynění toku/tepla	možnost
Předupravovací porty	6
Maximální teplota	450°C
Přesnost teploty	±5°C
Programovatelná funkce regulace teploty	ano
Funkce automatického zastavení proplachovacího plynu	-
Funkce automatického přepínání rychlosti vakuového čerpání (zabránění rozptylu vzorku)	-
Rozměry (Š x V x H)	400 x 317 x 383 mm
Hmotnost	15 kg
Užité vybavení	Plyn: N ₂ : 0,1 Mpa(G) Spojka: 1/8" připojení Swagelok Výkon: AC 100-120 V nebo AC 200-240 V, 630 W (bez vakuové pumpy), 50 / 60 Hz
Certifikát CE	ano

www.microtrac.cz/belprep-vac