



PRÍSTROJ NA PREDPRÍPRAVU
BELPREP VAC

BELPREP VAC je vákuový odplyňovač s možnosťou prietokového odplyňovania. Prístroj je optimalizovaný na tepelnú predúpravu vzoriek na následnú analýzu plochy povrchu a veľkosti pórov vo vákuu alebo v prietoku inertného plynu.

Príprava vzoriek na sorpciu plynu pomocou tohto vákuového odplyňovača je mimoriadne efektívna a rýchla, pretože sa môže vykonávať súčasne so samotným meraním.

Vákuový odplyňovač BELPREP VAC je k dispozícii v dvoch modeloch:
BELPREP VAC II s 3 otvormi na vzorky a BELPREP VAC III so 6 otvormi na vzorky.

BELPREP VAC II



Odplyňování vakua/tepla	áno
Odplnenie toku/tepla	možnosť
Predupravovacie porty	3
Maximálna teplota	430°C
Presnosť teploty	±5°C
Programovateľná funkcia regulácie teploty	-
Funkcia automatického zastavenia preplachovacieho plynu	áno
Funkcia automatického prepínania rýchlosti vákuového pumpovania (zabránenie rozptylu vzorky)	áno
Rozmery (Š x V x H)	321 x 158 x 363 mm
Hmotnosť	15 kg
Úžitkové vybavenie	Plyn: N2: 0,1 Mpa(G) Spojka: 1/8" Swagelok prípojka Napájanie: AC 100-120 V alebo AC 200-240 V, 530 VA (bez vakuového čerpadla), 50/60 Hz
Certifikát CE	áno

BELPREP VAC III



Odplyňování vakua/tepla	áno
Odplýnenie toku/tepla	možnosť
Predupravovacie porty	6
Maximálna teplota	450°C
Presnosť teploty	±5°C
Programovateľná funkcia regulácie teploty	áno
Funkcia automatického zastavenia preplachovacieho plynu	-
Funkcia automatického prepínania rýchlosti vákuového pumpovania (zabránenie rozptylu vzorky)	-
Rozmery (Š x V x H)	400 x 317 x 383 mm
Hmotnosť	15 kg
Úžitkové vybavenie	Plyn: N ₂ : 0,1 Mpa(G) Spojka: 1/8" Swagelok prípojka Napájanie: AC 100-120 V alebo AC 200-240 V, 630 W (bez vákuovej pumpy), 50 / 60 Hz
Certifikát CE	áno

www.microtrac.sk/belprep-vac